

# PVC, PRATICIDADE E ECONOMIA QUE FAZEM A DIFERENÇA NA SUA OBRA.

DVG | Precon  
Tubozan

## CONHEÇA ALGUNS BENEFÍCIOS DO MATERIAL:



### IMPERMEABILIDADE

Ideal para ambientes úmidos e de grande necessidade de higienização. Basta água e sabão para limpar.



### SEGURANÇA

Não propaga chama, não sofre ignição e atende às exigências brasileiras de segurança ao fogo, conforme NBR 15575.



### PRATICIDADE

É mais leve que os materiais tradicionais. Fácil de instalar e dispensa pintura.



### DURABILIDADE

É imune a cupins, fungos, bactérias e corrosão.



### SUSTENTABILIDADE

Produção que respeita o meio ambiente. Produto é 100% reciclável, o que favorece a reutilização.



### ISOLAMENTO ACÚSTICO

Reduzem a propagação de ruídos entre ambientes.



## APLICAÇÕES:

As placas de PVC DVG Precon Tubozan podem ser usadas em ambientes comerciais e industriais, como: escritórios, escolas, hospitais, cozinhas industriais, banheiros, frigoríficos, indústrias alimentícias, laboratórios e postos de saúde.



DVG | Precon  
Tubozan



GUIA PRÁTICO  
PLACA MODULAR  
E DIVISÓRIA EM PVC

# PLACA DIVISÓRIA

A placa divisória **DVG Precon Tubozan** é uma excelente opção para áreas secas, úmidas, laváveis e assépticas.

## ESPECIFICAÇÕES

MEDIDAS
0,60 m x 2,10 m
0,80 m x 2,10 m
1,20 m x 2,10 m
1,20 m x 2,40 m
1,20 m x 2,60 m
1,20 m x 2,80 m
1,20 m x 3,00 m

## PERFIS INDICADOS PARA MONTAGEM DAS PLACAS: AÇO E ALUMÍNIO

<b>COR</b>		<b>ESPESSURA</b>		<b>Corte Perfil 800 mm</b>		<b>Corte Perfil 1200 mm</b>		
BRANCA		35 mm						

## SISTEMAS DE ENCAIXE

Divisória em PVC	Vidro	Divisória em PVC	Porta em PVC	Divisória em PVC

## INSTALAÇÃO DAS PLACAS DIVISÓRIAS DVG PRECON TUBOZAN

- Colocação dos perfis U
- Colocação da primeira placa e do perfil H
- Colocação da meia placa
- Fixação da bandeira
- Coluna de reforço (passo 1)
- Coluna de reforço (passo 2)
- Coluna de reforço (passo 3)
- Colocação do suporte para o vidro
- Colocação do vidro

# PLACA MODULAR

O destaque vai para a **praticidade do produto**. A **placa modular** é fácil de instalar e também de remover, em caso de manutenção de espaço. A aparência é **neutra e perfeita** para indústrias, comércio e lojas em geral.

Indicada para locais com temperaturas de até **45°C** e atmosfera não agressiva ao PVC.

## ESPECIFICAÇÕES

MEDIDAS
618 mm x 1.243 mm

## PERFIS INDICADOS PARA MONTAGEM DAS PLACAS: AÇO E ALUMÍNIO

<b>COR</b>			
BRANCA	618 mm	Perfil em L	Perfil em T

## INSTALAÇÃO DA PLACA MODULAR DVG PRECON TUBOZAN

- Utilize perfil "L" para arremate na parede e perfil "T" para sustentação entre painéis.
- Fixar os perfis "L" na parede na altura desejada. Posicionar os perfis "T" na mesma altura (preferencialmente com pendurais rígidos).
- Posicionar os painéis de placa modular, começando por uma lateral. À medida que os painéis forem colocados, encaixar as travessas "T" e posicionar as presilhas de fixação.
- Este é o aspecto final da placa modular instalada. Os painéis poderão ser recortados para a colocação das luminárias.

- 
- 
- 
-