

PVC, PRATICIDADE E ECONOMIA QUE FAZEM A DIFERENÇA NA SUA OBRA.

DVG | **Precon**
Tubozan

CONHEÇA ALGUNS BENEFÍCIOS DO MATERIAL:



IMPERMEABILIDADE

Ideal para ambientes úmidos e de grande necessidade de higienização. Basta água e sabão para limpar.



SEGURANÇA

Não propaga chama, não sofre ignição e atende às exigências brasileiras de segurança ao fogo, conforme NBR 15575.



PRATICIDADE

É mais leve que os materiais tradicionais. Fácil de instalar e dispensa pintura.



DURABILIDADE

É imune a cupins, fungos, bactérias e corrosão.



SUSTENTABILIDADE

Produção que respeita o meio ambiente. Produto é 100% reciclável, o que favorece a reutilização.



ISOLAMENTO ACÚSTICO

Reduzem a propagação de ruídos entre ambientes.



APLICAÇÕES:

As placas de PVC **DVG Precon Tubozan** podem ser usadas em ambientes **comerciais** e **industriais**, como: **escritórios, escolas, hospitais, cozinhas industriais, banheiros, frigoríficos, indústrias alimentícias, laboratórios** e **postos de saúde**.



DVG | **Precon**
Tubozan

GUIA PRÁTICO

PLACA MODULAR E DIVISÓRIA EM PVC

PLACA DIVISÓRIA

A placa divisória **DVG Precon Tubozan** é uma excelente opção para áreas secas, úmidas, laváveis e assépticas.

ESPECIFICAÇÕES

MEDIDAS
0,60 m x 2,10 m
0,80 m x 2,10 m
1,20 m x 2,10 m
1,20 m x 2,40 m
1,20 m x 2,60 m
1,20 m x 2,80 m
1,20 m x 3,00 m

PERFIS INDICADOS PARA MONTAGEM DAS PLACAS: AÇO E ALUMÍNIO

COR		ESPESSURA		Corte Perfil 800 mm		Corte Perfil 1200 mm		
BRANCA		35 mm						

SISTEMAS DE ENCAIXE

Divisória em PVC	Vidro	Divisória em PVC	Porta em PVC	Divisória em PVC

INSTALAÇÃO DAS PLACAS DIVISÓRIAS DVG PRECON TUBOZAN

- Colocação dos perfis U
- Colocação da primeira placa e do perfil H
- Colocação da meia placa
- Fixação da bandeira
- Coluna de reforço (passo 1)
- Coluna de reforço (passo 2)
- Coluna de reforço (passo 3)
- Colocação do suporte para o vidro
- Colocação do vidro

PLACA MODULAR

O destaque vai para a **praticidade do produto**. A **placa modular** é fácil de **instalar** e também de **remover**, em caso de manutenção de espaço. A aparência é **neutra** e **perfeita** para indústrias, comércio e lojas em geral.

Indicada para locais com temperaturas de **até 45°C** e atmosfera não agressiva ao PVC.

ESPECIFICAÇÕES

MEDIDAS
618 mm x 1.243 mm

PERFIS INDICADOS PARA MONTAGEM DAS PLACAS: AÇO E ALUMÍNIO

COR		
BRANCA		

618 mm x 10 mm

INSTALAÇÃO DA PLACA MODULAR DVG PRECON TUBOZAN

- Utilize perfil "L" para arremate na parede e perfil "T" para sustentação entre painéis.
- Fixar os perfis "L" na parede na altura desejada. Posicionar os perfis "T" na mesma altura (preferencialmente com pendurais rígidos).
- Posicionar os painéis de placa modular, começando por uma lateral. À medida que os painéis forem colocados, encaixar as travessas "T" e posicionar as presilhas de fixação.
- Este é o aspecto final da placa modular instalada. Os painéis poderão ser recortados para a colocação das luminárias.

-
-
-
-